

Hybrid Auto Dialer GSM & PSTN



- Support CID Protocol
- 2 way communication
- Support English, Spanish, French, German, Italian

Quatre Bandes GSM compatible 850/900/1800/1900MHz

Transmet sur réseau filaire et/ou GSM

Emission de message vocal, SMS, trame Contact ID (CID pour télésurveilleurs)

Arrêt des transmissions vers les correspondants possible par acquittement à distance

Afficheur LCD

Languages : Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol, Français au choix

Clavier de programmation et de commandes

Commande les 4 sorties localement après saisie d'un code d'accès au clavier...

Batterie interne rechargeable

Détection de coupure secteur et ligne filaire avec notification par SMS programmable

2 Messages vocaux de 10s enregistrables

transmis suivant état de l'entrée 1 et 2

4 entrées pour s'interfacer avec un système existant (commande positive et négative)

Alarme, Défaut, Marche/Arrêt, Sabotage, ...

SMS personnalisables pour chaque sortie

4 Sorties programmables avec modes de fonctionnements programmables

3 sorties font apparaitres un négatif (1 SMS personnalisable suivant changement d'état)

1 sortie est un relais CO/NO/NF (2 SMS personnalisables suivant les deux états du relais repos - travail)

Peuvent être commandées par SMS, l'applications Android ou iPhone, par le clavier ou par appel vocal

Fonctions de tests pour émission des messages vocaux, SMS

Microphone et haut parleur pour écoute à distance et lever de doute audio ou communication main libre

- touche # après réception du message vocal par GSM

- ou appel direct par un numéro programmé en mode écoute

Mémoires d'alarmes

Supporte les cartes SIM (3V, 5V)

Dimensions 202mm x 135mm x 33mm.

Approprié à toutes sortes de conditions d'environnement

Peut fonctionner avec une carte SIM à 2 euro/ mensuel

Vous pouvez mettre en marche arrêt votre système d'alarme ou ouvrir votre portail...



HYBRID AUTO DIALER

